



Laser Engraving



Mécanique Rotary



Impression UV UV print



Intérieur Indoor



Extérieur * Outdoor *



Endroit Surface

* Ref. 78538, 78539, 78540, 78541

Composition : Acrylique

Format : 1200 x 610 mm

Epaisseur : 0,5-1,6 mm

Aspect : Métallique

Couleurs : Voir Catalogue
(9 couleurs disponibles)

Composition: Acrylic

Sheet size: 1220 x 610 mm (48"x 24")

Thickness: 0.5(.020") - 1.6 mm(1/16")

Finish: Metallic


Colors: See Catalogue
(9 colors available)

COUPE DU PRODUIT

CROSS SECTION

Couleur surface :
Pigment, quelques µm

Couleur gravure : Acrylique
Variable selon épaisseur



Surface color:
Pigment, a few µm

Engraving color: Acrylic
Variable according to thickness

Caractéristiques principales

| | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Cisaille | ◆ | ◆ | Scie |
| Sérigraphie | ◆ | ◆ | Marquage à chaud |
| Résistance à la rayure | | ◆ | Flexible |
| Résistance à la cassure | ◆ | ◆ | Résistance aux UV |
| Temp. min. | -40°C -40°F | 80°C 176°F | Temp. max. |
| Classement au feu | UL94 HB | Isolant électrique | |

Main characteristics

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------------|--------------|
| Shear | ◆ | ◆ | Saw |
| Silk screen | | ◆ | Hot stamp |
| Scratch resistant | | ◆ | Flexible |
| Break resistant | ◆ | ◆ | UV resistant |
| Min. temp. | -40°C -40°F | 80°C 176°F | Max. temp. |
| Fire classification | UL94 HB | Electrical insulator | |

Ne pas utiliser de solvants.

Profondeur de gravure à la fraise : 0,1 mm

Stockage : Local abrité, à plat. Eviter un stockage à même le sol.

Protection : 1 face.

Techniques de découpe : Gravure et découpe laser et mécanique.

Techniques de fixation : Fixation mécanique ou adhésif double face.

Service PLUS : Pour toute autre combinaison de couleurs, contactez-nous.

Nous pouvons réaliser vos badges ou étiquettes. Il ne vous restera plus qu'à les graver.

Do not use solvents.

Engraving depth for rotary: 0.1 mm (.004")

Storage: Sheltered location, lay flat. Avoid storing straight on the floor.

Protection: 1 side.

Cutting techniques: Rotary and laser engraving AND cutting.

Fixing techniques: Mechanical fixing or double-sided tape.

EXTRA service: Contact us for any other colour combinations.

We can custom manufacture your badges and labels so that all you have to do is engrave them.



GRAVOTECH MARKING SAS

56 Avenue Jean Jaurès
CS 80 015

F-10600
La Chapelle St Luc

Tel : +33 (3) 25 41 65 65
Fax : +33 (3) 25 79 04 25

www.gravograph.com

Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l'état de la connaissance relative au produit à la date de mise à jour de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Ce document est la propriété de GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction totale ou partielle sans autorisation est interdite.

The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for.

This document is the property of GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.